

SCHNECKENZAUN

Die schnelle und effektive Lösung!

SCHNECKENPLAGE?

Keine Frage!

Am Schneckenzaun führt kein Weg vorbei!



Die **Wirkungsvollste**, sowie **gesundheits-** und **umweltschonende Lösung** für die effektive Abwehr von verschiedenen Schneckenarten im Gemüsegarten.




BUČAR
METALLTECHNIK

Montageanleitung des SCHNECKENZAUNS

Für die Montage wird kein Werkzeug benötigt.

Sie müssen nur die folgenden fünf einfachen Schritte beachten:



Das Profil (1) wird mit dem ECKELEMENT (2) zusammengefügt, indem sie das Profil (1) an die Außenseite des ECKELEMENTS (2) für ca. 5 cm einstecken (Bild 1).

2. Weiteres ECKELEMENT (2) auf die gleiche Weise am Ende des Profils (1) einstecken.

Der Vorgang wird für die gegenüberliegende Seite des Zauns wiederholt (B).

1. Rund um den Garten oder an der Stelle, wo der Zaun stehen soll, wird ein ca. 10 cm tiefer Graben ausgehoben, in dem sie den Schneckenzaun zusammenstellen. Wir empfehlen Sicherheitshandschuhe zu verwenden.



1 PROFIL
Standardlängen sind 1 m und 2 m.

2 ECKELEMENT

3 VERBINDUNGSELEMENT

Die Höhe des Zauns beträgt 24,5 cm.

3. Zwischen den beiden zusammengestellten Profilen (A und B), stecken sie auf die gleiche Weise wie bei Schritt 2 auf beiden Seiten noch ein weiteres Profil (1) ein.

5.

Den Graben, in dem der zusammengestellte Zaun liegt, füllen sie mit Erde. Die Erde stampfen sie fest und überprüfen, dass keine Löcher unter dem Zaun sind. Halten sie das Gras rund um den Zaun niedrig (so verhindern sie, dass die Schnecken über den Zaun klettern).

4.

Den Zaun können sie verlängern, indem sie das Verbindungselement (3) mit zusätzlichen Profilen (1) verbinden (Bild 2).



1 PROFIL		
Länge	Preis	Farbe
1 m	5,71 €/Stück	braun TDM/anthrazit
1 m	6,85 €/Stück	moosgrün
2 m	11,42 €/Stück	braun TDM/anthrazit
2 m	13,71 €/Stück	moosgrün

2 ECKELEMENT	
Preis	Farbe
9,28 €/Stück	braun TDM/anthrazit
11,61 €/Stück	moosgrün

3 VERBINDUNGSELEMENT	
Preis	Farbe
2,28 €/Stück	braun TDM/anthrazit
2,74 €/Stück	moosgrün

Alle Preise sind inkl. MwSt. und gelten für verzinkten Stahl (Stärke 0,55 mm). Andere Farben und Materialien auf Nachfrage.